

## Flor - prisgruppe 3



### FLOR

#### Tekniske Data

Materiale	33 % bomull, 67 % polyester
Bredde	140 cm $\pm$ 2% anvendelig
Tykkelse	1,10 mm
Vekt	820g pr. m <sup>2</sup> $\pm$ 5%
Lysekthet	4 (ISO 105 - B02:1999)
Slitebevegelser (Martindale)	200 000 slitebevegelser med 5 års garanti
Slitestyrke	Tørr: 1,4 kg - Våt: 1,2 kg
Flex Bally	100 000 bevegelser UNE 53243-20
Varmemotstand	150 OC
Flammesikring	BS 5852 Cigarette & Match UNE-EN 1021 parts1 og 2
Fuktighet gjennomtrengning	500g/m <sup>2</sup> /24H
Rengjøring	Støvsuging/vask med mildt rengjøringsmiddel

### FLOR

#### Technical Specifications

Composition	33 % cotton, 67 % polyester
Width	140 cm $\pm$ 2% Usable
Thickness	1,10 mm
Weight	820g pr. m <sup>2</sup> $\pm$ 5%
Light Fastness	4 (ISO 105 - B02:1999)
Abrasion resistance (Martindale)	200 000 cycles within 5 year guarantee
Fastness to rubbing	Dry: 1,4 kg Wet: 1,2 kg
Flex Bally	100 000 cycles UNE 53243-20
Heat resistance	150 OC
Fire retardant	BS 5852 Cigarette & Match UNE-EN 1021 parts1 og 2
Water vapour permeability	500g/m <sup>2</sup> /24H
Maintenance	Vacuum clean/cleaning with a mild detergent