

Nordic Comfort Products A/S  
P.O. Box 3  
N-8640 HEMNESBERGET  
Norge

## Provning av Jazz stol

### Sammanfattning

Jazz stol uppfyller kraven på hållfasthet och säkerhet för sittmöbler enligt EN 15373:2007, nivå 2.

### 1 Inledning

På uppdrag av Nordic Comfort Products A/S har en Jazz stol provats på SP enligt SS-EN 15373:2007 nivå 2.

### 2 Provföremål



**Figur 1 Jazz stol**

Sits/ryggskal: Formpressad bokfaner

Ben: Stålrör Ø 15-22 mm

Provföremålet var uttaget av uppdragsgivaren, och ankom SP 2012-01-11.

---

#### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress  
SP  
Box 857  
501 15 BORÅS

Besöksadress  
Västeråsen  
Brinellgatan 4  
504 62 BORÅS

Tfn / Fax / E-post  
010-516 50 00  
033-13 55 02  
info@sp.se

Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

### 3 Provningsmetoder och provningsgenomförande

Provningsmetoder och omfattning framgår av tabell 1-3.

- Provningsmetoder och omfattning framgår av tabell 1-3.
- Provningsmetoder och omfattning framgår av tabell 1-3.
- Provningsmetoder och omfattning framgår av tabell 1-3.

Provningsmetoder och omfattning framgår av tabell 1-3.

Provningsmetoder och omfattning framgår av tabell 1-3.

Provningsmetoder och omfattning framgår av tabell 1-3.

### 4 Resultat

Tabell 1

1.	Generella krav	EN 15373	Resultat
1.1	Åtkomliga komponenter eller delar skall inte ha grader, skarpa kanter eller vassa spetsar.	5.1	√
1.2	Rörändar skall vara slutna/igentäckta.	5.1	√
1.3	Rörliga och inställbara delar ska vara konstruerade så att skador eller oavsiktlig inställning undviks.	5.1	-
1.4	Lastbärande delar av sitsen ska inte kunna lossna oavsiktligt.	5.1	√
1.5	Smorda delar ska vara skyddade mot oavsiktlig kontakt med smörjmedlet.	5.1	-
1.6	Åtkomliga delar som vid normal användning rör sig relativt varandra ska i alla positioner under rörelsen ha ett fritt avstånd mellan sig på $\leq 7$ mm eller $\geq 18$ mm.	5.2.1	-
1.7	Skär- eller klämrisk vid uppfällning alt. hopfällning Kravet i 1.1.6 gäller inte oundviklig rörelse i samband med att möbelen fälls upp resp. fälls ihop.	5.2.1	-
1.8	Skär- eller klämrisk ska inte kunna uppstå under påverkan av kraftmekanismer som fjädrar, gasfjädrar etc.	5.2.2	-
1.9	Skär- eller klämrisk vid användning ska inte kunna ske genom den belastning brukaren utgör vid rörelser eller t.ex. vid förflyttning/lyftning av sitsen eller vid inställning av ryggstödet.	5.2.3	-

**Tabell 2**

2.	Stabilitet	EN 1022	Resultat
2.	<u>Sittmöbeln skall inte välta</u> Kravet gäller både före och efter provning enl. tabell 3. Hållfasthet		√

**Tabell 3**

3.	Hållfasthet	EN 1728	Cykler	Kraft	Resultat
3.1	<u>Sits och ryggstöd</u> - Statisk belastning	6.2.1	10	Sits: 1600 N Rygg: 560 N	√
3.2	<u>Sits framkant</u> - Statisk belastning	6.2.2	10	1600 N	√
3.3	<u>Sits och ryggstöd</u> - Statisk belastning Tilläggsprovning vid ryggstödslutning $\leq 70^\circ$	6.3		Laster beräknas enligt formel i SS-EN 1728	-
3.4	<u>Ryggstöd</u> - Vertikal statisk belastning	EN 15373 Annex A2	10	Rygg: 600 N Sits: 1300 N	√
3.5	<u>Fot- och benstöd</u> - Statisk belastning	6.4	10	1300 N	-
3.6	<u>Armstöd</u> - Horisontell statisk belastning	6.5	10	600 N	-
3.7	<u>Öronlapp</u> - Horisontell statisk belastning	6.5	10	400 N	-
3.8	<u>Armstöd</u> - Vertikal statisk belastning	6.6	10	900 N	-
3.9	<u>Armstöd</u> - Vertikal statisk belastning underifrån	EN 15373 Annex A1	10		-
3.10	<u>Sits och ryggstöd</u> - Utmattningsprovning	6.7	100 000	Sits: 1000N Rygg: 300N	√
3.11	<u>Sits och ryggstöd</u> - Utmattningsprovning Vid ryggstödslutning $\leq 70^\circ$ - ryggstöd i upprätt position - ryggstöd i vinklad position	6.9	100 000	Laster beräknas enligt formel i SS-EN 1728	-
3.12	<u>Sitsframkant</u> - Utmattningsprovning	6.8	50 000	1000 N	√
3.13	<u>Armstöd</u> - Utmattningsprovning	6.10	50 000	400 N	-
3.14	<u>Benstöd</u> - Utmattningsprovning	6.11	50 000	1000 N	-
3.15	<u>Fotstöd</u> - Utmattningsprovning	EN 15373 Annex A2	50 000	1000 N	-

3.	Hållfasthet	EN 1728	Cykler	Kraft	Resultat
3.16	<u>Ben/Underrede</u> - Horisontell statisk belastning bakifrån	6.12	10	Sits: 1300N Underrede: 500N	√
3.17	<u>Ben/Underrede</u> - Horisontell statisk belastning mot sida	6.13	10	Sits: 1300N Underrede: 490N	√
3.18	<u>Underdel</u> - Diagonal statisk belastning	6.14	10	500 N	-
3.19	<u>Sits</u> – Stötprovning	6.15	10	Fallhöjd 240 mm	√
3.20	<u>Ryggstöd</u> – Slagprovning	6.16	10	Fallhöjd 330 mm	√
3.21	<u>Armstöd</u> – Slagprovning	6.17	10	Fallhöjd 330 mm	-
3.22	<u>Fallprovning</u> (Flersitsmöbler)	6.18	2x5	Fallhöjd 300 mm	-
3.23	<u>Skrivskiva</u> – Statisk belastning	EN 15373 Annex A3	10	300 N	-
3.24	<u>Skrivskiva</u> – Utmattningsprovning	EN 15373 Annex A3	20 000	150 N	-

- √ Provningsavsnittet utfört utan anmärkning  
 ⊗ Krav ej uppfyllt  
 - Ej relevant provning / Ej provat

## 5 Slutsats

Efter provningen uppvisade den provade möbeln inte några bristningar, brott eller andra skador som bedöms påverka säkerheten eller funktionen vid dess användning enligt EN 15373:2007 nivå 2.

Provningsresultaten avser endast det provade exemplaret.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Trä

Utfört av

Granskat av



Hans Eriksson



Bengt-Åke Andersson